



1931
il nuovo
termine
di paragone



www.bevilanatura.com



1931 è il primo erogatore presente sul mercato senza camera di miscelazione, un brevetto Zerica che modifica radicalmente lo standard di questo settore. 1931 è l'erogatore di succhi in grado di fornire anche acqua fredda e frizzante con possibilità di regolare a piacere la quantità di CO₂.

Tutti i vantaggi per gusto ed igiene

Basta sanificazione, blocchi da coaguli di zucchero e sapore di cloro che modifica il gusto della frutta. Il brevetto internazionale di Zerica elimina vasca di accumulo e biofilm negli erogatori utilizzando acqua declorata dal filtro di serie per offrire una bevanda a tutto sapore igienicamente sicura.

Massima velocità ed una grande semplicità d'uso

L'assenza della camera di premiscelazione permette tempi di erogazione da record: 1 litro in soli 19" ed inoltre lo speciale sistema di refrigerazione non richiede il pre raffreddamento del Bag-in-Box.

ACCESSORI DI SERIE

- pulsantiera luminosa con tecnologia LED
- monitor 7" per visualizzazione di filmati ed immagini caricabili dall'utente
- mobile esterno in acciaio inox con rifiniture in metacrilato nero lucido
- gasatore professionale in acciaio inox
- riduttore CO₂
- bombola monouso CO₂
- testata cartuccia filtrante
- cartuccia filtrante

ACCESSORI OPZIONALI

- kit di collegamento a boccione per essere autonomi dalla rete idrica



DISEGNATO
E INTERAMENTE
COSTRUITO
IN ITALIA

1931	
EROGAZIONE ACQUA FREDDA E FRIZZANTE	✓
EROGAZIONE 3 REFERENZE DA CONCENTRATO	✓
SISTEMA DI REFRIGERAZIONE	SILVER TURBO CLEAN
* CAPACITÀ REFRIGERAZIONE A 18 °C (32 °C) - 64 °F (89 °F)	28 (14) l/h
TOUCH SCREEN 7"	✓
BAG IN BOX (l x p x h) - cm	3 x 4 kg (cm 9x19x25) 2 x 7 kg (cm 16x19x25)
VANO IMPIANTO DI FILTRAZIONE	✓
VANO PER BOMBOLA CO ₂	✓
KIT COLLEGAMENTO SENZA RETE IDRICA	OPTIONAL
MOBILE IN ACCIAIO INOX	✓
** AMPERAGGIO	1
POTENZA COMPRESSORE	1/6 HP
TERMOSTATO ACQUA FREDDA	✓
PESO NETTO (LORDO) - Kg	29 (30)
DIMENSIONI (l x p x h) - cm	33,5 x 43,5 x 71,5



L'ampio display permette all'utente di visualizzare immagini o video di contenuto informativo e/o pubblicitario.

- NON DISPONIBILE ✓ DI SERIE *I VALORI INDICATI SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE E ALL'USO DEL PRODOTTO. **VALORI RIFERITI A 230 V 50 Hz - 20 °C (± 10%)



È UN'IDEA 3UP IN COLLABORAZIONE CON ZERICA